




At the heart of the image

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR



MTF-käyrä



Lisävarusteet



Objektiivilaukku CT-505
(sisältyy toimitukseen)



Suodinpidikkeeseen
pujotettava pyöröpolar-
isaatio-suodin C-PL405
(lisävaruste)



Vastavalosuoja HK-34
(sisältyy toimitukseen)

IF N VR ED SWM M/A A/M RD

I AM FLUORITE LIGHT

Kuvaa kaukaista toimintaa ja vähennä varusteidesi painoa. Nikonin vain (noin) 3 090 g painava uusi 500 mm:n superteleobjektiivi antaa urheilu- ja luontokuvaajille monipuolisia mahdollisuuksia. Kaksi fluoriittielementtiä parantavat optista suorituskykyä ja vähentävät merkittävästi objektiivin painoa. Nikonin vaikuttava tärinänvaimennusjärjestelmä takaa SPORT-tilassa hämmästyttävän vakauden nopeaa toimintaa seurattaessa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- **Ammattitasoinen superteleobjektiivi:** 500 mm:n polttoväli ja suurin aukko f/4.
- **Kestävä ja kevyt:** fluoriittielementtien ansiosta superteleobjektiivi painaa vain (noin) 3 090 g. Kevyessä, kestävässä ja luotettavassa objektiivissa on pölyltä ja kosteudelta suojattu ammattilaistason rakenne.
- **Erinomainen optinen suorituskyky:** kaksi fluoriittielementtiä, neljä erittäin pienen hajonnan (ED) lasielementtiä ja Nikonin nanokidepinnoite vähentävät väriaberraatiota ja haamukuvien määrää.
- **Tärinänvaimennus:** valittavissa SPORT-tila. Tärinänvaimennustoiminto korjaa kameran tärähdyksiä ja mahdollistaa kuvauksen jopa neljä askelta pidemmällä suljinajalla.¹ SPORT-tärinänvaimennustila tuottaa vakaan etsinkuvan kuvattaessa nopeaa liikettä. Tilan ansiosta sarjakuvauksen kuvausnopeus ja laukaisun aikaviive ovat samaa luokkaa kuin silloin, kun tärinänvaimennus on poissa käytöstä.
- **Sähkömagneettinen himmennin:** takaa yhtenäisen ja täsmällisen valotuksen nopean sarjakuvauksen aikana.
- **SWM-ultraäänimoottori:** erittäin nopea ja erittäin hiljainen automaattitarkennus, saumaton siirtyminen käsitarkennukseen.
- **Tarkennuksen rajoituskytkin:** käytettävissä on kaksi asentoa: FULL ja ∞ - 8 m.
- **Fluoripinnoite:** hylkii tehokkaasti vettä, pölyä ja likaa kuvanlaadun kärsimättä. Pinnoite on objektiivin etuelementissä olevassa suojalasissa, joten lasia on helppo puhdistaa sen pintaa vahingoittamatta.
- **Lyhin tarkennusetäisyys:** 3,6 m.
- **Jalustan kiinnitysrenkas:** uudet laakerit parantavat kestävyyttä ja varmistavat portaattoman vaihdon pysty- ja vaakasuunnan välillä. Kiinnike sijaitsee objektiivin takaosassa, mikä helpottaa kuljetusta ja mahdollistaa toimitukseen kuuluvan yksiosaisen vastavalosuojan kääntämisen toisinpäin.
- **Mukana lyhyt monopodi-kiinnitysrenkas:** parantaa vakautta monopodia käytettäessä.
- **Laukku CT-505 sisältyy toimitukseen:** kestävä, mutta kevyt laukku on sisääntaitettava kahvan ansiosta helppo pinota.

¹ Normaali-tilassa, perustuu CIPA-standardiin.

NIKKOR



At the heart of the image

TEKNISET TIEDOT

Polttoväli	500 mm
Suurin aukko	f/4
Pienin aukko	f/22
Objektiivin rakenne	16 elementtiä 12 ryhmässä (mukana 3 ED-linssi-elementtiä, 2 fluoriittielementtiä ja nanokidepinnoitettuja linssi-elementtejä) ja 1 suojaava lasielementti (fluoripinnoitteella)
Kuvakulma	Nikonin filmijärjestelmäkamerat ja FX-koon digitaaliset järjestelmäkamerat: 5° 00' Nikonin DX-koon digitaaliset järjestelmäkamerat: 3° 10'
Tarkennus	Nikonin sisäinen tarkennusjärjestelmä (IF), jossa automaattitarkennusta ohjaa SWM-ultraäänimoottori ja jossa on erillinen tarkennusrenkas käsitarkennusta varten
Lyhin tarkennusetäisyys	3,6 m polttotasolta
Suurin kuvaussuhde	0,15x
Himmenninlehtien määrä	9 (pyöristetty himmenninaukko)
Himmennin	Sähkömagneettinen
Suodinkierteen koko	40,5 mm (pujotettava)
Mitat	Noin 140 x 387 mm
Paino	Noin 3 090 g
Vakiovarusteet	Kiinni painettava objektiivin etusuojus, Objektiivin takasuojus LF-4, Vastavalosuoja HK-34, 40,5 mm:n kiinni kierrettävä neutraalivärisuodin, Objektiivilaukku CT-505, Hihna LN-2, Monopodi-kiinnitysrenkas

