




At the heart of the image

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR



MTF-käyrä



Lisävarusteet



Objektiivilaukku CT-608
(sisältyy toimitukseen)



Suodinpidikkeeseen
pujotettava pyöröpolar-
isaatiosuodin C-PL405
(lisävaruste)



Vastavalosuoja HK-40
(sisältyy toimitukseen)

IF N VR ED SWM M/A A/M RD

I AM ALL ABOUT REACH

Oletko valmis keventämään kuormaasi? Tämän Nikonin uuden 600 mm:n superteleobjektiivin uskomattoman kevyen rakenteen ja uusimpien objektiivitekniikoiden ansiosta luonto- ja urheiluvaajat voivat nauttia hämmästyttävästä suorituskyvystä. Kaksi fluoriittielementtiä parantavat optista suorituskykyä ja vähentävät merkittävästi objektiivin painoa niin, että se painaa vain 3 810 g. Nikonin vaikuttava tärinänvaimennusjärjestelmä helpottaa SPORT-tilassa nopean toiminnan seuraamista.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- **Ammattitasoinen superteleobjektiivi:** 600 mm:n polttoväli ja suurin aukko f/4.
- **Kestävä ja kevyt:** fluoriittielementtien ansiosta superteleobjektiivi painaa vain (noin) 3 810 g. Kevyessä, kestävässä ja luotettavassa objektiivissa on pölyltä ja kosteudelta suojattu ammattilaistason rakenne.
- **Erinomainen optinen suorituskyky:** kaksi fluoriittielementtiä, neljä erittäin pienen hajonnan (ED) lasielementtiä ja Nikonin nanokidepinnoite vähentävät väriaberraatiota ja haamukuvien määrää.
- **Tärinänvaimennus:** valittavissa SPORT-tila. Tärinänvaimennustoiminto korjaa kameran tärähdyksiä ja mahdollistaa kuvauksen jopa neljä askelta pidemmällä suljinajalla.¹ SPORT-tärinänvaimennustila tuottaa vakaan etsinkuvan kuvattaessa nopeaa liikettä. Tilan ansiosta sarjakuvauksen kuvausnopeus ja laukaisun aikaviive ovat samaa luokkaa kuin silloin, kun tärinänvaimennus on poissa käytöstä.
- **Sähkömagneettinen himmennin:** takaa yhtenäisen ja täsmällisen valotuksen nopean sarjakuvauksen aikana.
- **SWM-ultraäänimoottori:** erittäin nopea ja erittäin hiljainen automaattitarkennus, saumaton siirtyminen käsitarkennukseen.
- **Tarkennuksen rajoituskytkin:** käytettävissä on kaksi asentoa: FULL ja ∞ - 10 m.
- **Fluoripinnoite:** hylkii tehokkaasti vettä, pölyä ja liikaa kuvanlaadun kärsimättä. Pinnoite on objektiivin etuelementissä olevassa suojalasissa, joten lasia on helppo puhdistaa sen pintaa vahingoittamatta.
- **Lyhin tarkennusetäisyys:** 4,4 m.
- **Jalustan kiinnitysrenkas:** uudet laakerit parantavat kestävyttä ja varmistavat portaattoman vaihdon pysty- ja vaakasuunnan välillä. Kiinnike sijaitsee objektiivin takaosassa, mikä helpottaa kuljetusta ja mahdollistaa toimitukseen kuuluvan yksiosaisen vastavalosuojan kääntämisen toisinpäin.
- **Mukana lyhyt monopodi-kiinnitysrenkas:** parantaa vakautta monopodia käytettäessä.
- **Laukku CT-608 sisältyy toimitukseen:** kestävä, mutta kevyt laukku on sisäänaitettavan kahvan ansiosta helppo pinota.

¹ Normaalitylissä, perustuu CIPA-standardiin.

NIKKOR



At the heart of the image

TEKNISET TIEDOT

Polttoväli	600 mm
Suurin aukko	f/4
Pienin aukko	f/22
Objektiivin rakenne	16 elementtiä 12 ryhmässä (mukana 4 ED-linssielementtiä, 2 fluoriittielementtiä ja nanokidepinnoitettuja linssielementtejä) ja 1 suojaava lasielementti (fluoripinnoitteella)
Kuvakulma	Nikonin filmijärjestelmäkamerat ja FX-koon digitaaliset järjestelmäkamerat: 4° 10' Nikonin DX-koon digitaaliset järjestelmäkamerat: 2° 40'
Tarkennus	Nikonin sisäinen tarkennusjärjestelmä (IF), jossa automaattitarkennusta ohjaa SWM-ultraäänimoottori ja jossa on erillinen tarkennusrenkas käsitarkennusta varten
Lyhin tarkennusetäisyys	4,4 m polttotasolta
Suurin kuvaussuhde	0,14x
Himmenninlehtien määrä	9 (pyörästetty himmenninaukko)
Himmennin	Sähkömagneettinen
Suodinkierteen koko	40,5 mm (pujotettava)
Mitat	Noin 166 x 432 mm
Paino	Noin 3 810 g
Vakiovarusteet	Kiinni painettava objektiivin etusuojus, Objektiivin takasuojus LF-4, Vastavalosuoja HK-40, 40,5 mm:n kiinni kierrettävä neutraalivärisuodin, Objektiivilaukku CT-608, Hihna LN-2, Monopodi-kiinnitysrenkas

